



# ELASTOPAINT

## PITTURA DI FINITURA elastomerica anticavillature, antialga e antimuffa

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. È indicato per applicazioni su superfici interessate da crepe causate da vibrazioni, assestamenti o movimenti dovuti a variazioni di temperatura.

**Applicazione:** su cornici in Polistirolo, muri, cappotto, ecc.

Rivestimento a base di resine acriliche elastomeriche, pigmenti selezionati, a basso assorbimento, formulato per disporre di un prodotto di facile applicazione, resistente alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV e agli ambienti aggressivi, impermeabile ed isolante, di elevate proprietà meccaniche, inalterabile nelle sue caratteristiche intrinseche anche per molti anni.

La **Pittura Elastomerica**, una volta applicata ed essiccata, forma un rivestimento elastico impermeabile all'acqua e alla anidride carbonica.

**Diluizione:** acqua 15-20%

**Metodi di applicazione:** a pennello rullo airless

**Resa:** 2-2,5 Mc/ltr per due mani

Usare il prodotto tra 5° e 25° C.

**Elastopaint** rispetta la direttiva europea 2004/42/CE Tipo BA valore limite COV g/l 75 (2007) g/l 30 (2010) contenuto in questo prodotto. Max. COV. g/l 10.



**PRODOTTI per POLISTIROLO  
e SCENOGRAFIA**

C.da Piana - Zona Industriale  
82030 Ponte (Bn)  
Tel. 0824 875257  
[www.pdgchimica.it](http://www.pdgchimica.it)  
[info@pdgchimica.it](mailto:info@pdgchimica.it)